



DBP 205 (mobil)
DSP 20-5 (telepített)

Csigás prés

Hajtás	Elektro- vagy dízel motor	
	Előírt teljesítmény	min. 45 kW vagy 60 LE max. 90 kW vagy 120 LE
Keverőcsiga	Térfogat	4 m ³
	Keverőcsiga sebessége	ca. 50–55 U/min (rpm)
Préscsiga	Préscsiga sebessége	ca. 5–20 U/min (rpm)
	Teljesítmény	30–42 kW vagy 41–57 LE
	Áteresztő képesség	7–12 t/h
Tömeg	DBP 205	2 400 kg
	DSP 20-5	8 000 kg
Méretek	DBP 205: H / Sz / M [mm]	11 911 / 2 157 / 3 663
	DSP 20-5: H / Sz / M [mm]	5 000 / 1 600 / 1 700
Alkalmazás	Konyhai hulladék, biohulladék, lejárt szavatosságú élelmiszerek zacskóba vagy műanyagcsomagolásban, papír, karton vagy fólia Folyékony szűrés a biogáz termeléshez (Excentrikus csigaszivattyú) • Visszatartott szilárd anyag komposztáláshoz vagy égetéshez	
Előnyök	• szennyezőanyag mentes újracsomagolás és szilárd-folyékony szétválasztás • szinte műanyag forgácsmentes folyékony fázis	