



BAUREIHE SM / SM series

Typ / type: SM 414 K

Kompakte Trommelsiebmaschine auf Kettenfahrwerk

compact trommel screening machine mounted on track chassis

Serie / series

Antrieb / Drive	diesel-hydraulisch	diesel-hydraulic
	Motor / Engine	CAT C 2.2, 34 kW @ 2.400 min ⁻¹
Siebtrommel / screening trommel	Siebfläche / screening area	15,9 m ²
	Durchmesser / diameter	1.400 mm
	Länge / length	4.200 mm
	Drehzahl / RPM	0 – 21 min ⁻¹
Gewicht / Weight	Gesamtgewicht / total weight	12.000 kg
Maße / Dimensions	Transport / transport	9,91 / 2,5 / 3,4 m
Beschreibung / description		
	2-Fractionen Trommelsiebmaschine. Durch optionalen Einsatz von Grobgutabscheidung und Magneten bis zu 4 Fraktionen erzeugbar. Geeignet für eine Vielzahl von Siebgütern. Straßentransport mit 60 cm Tieflader möglich.	2-fraction trommel screening machine. By using optional large particles separation unit and magnets up to 4 fractions achievable. Usable in many different input materials. Road transport with 60 cm low bed trailer possible.
Highlights	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kabelfernbedienung zum Manövrieren der Maschine ✓ 3 m³ Aufgabebunker ✓ 5 m lange Austragsbänder ✓ Dieserverbrauch nur 3 bis 5 l/h ✓ Euromot IIIa / Tier 3 ✓ Trommeltausch in 15 Minuten, kein Werkzeug erforderlich 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cable Remote Control for machine maneuvering ✓ 3 m³ feeding hopper ✓ 5 m long output conveyors ✓ fuel consumption 3 to 5 l/h only ✓ Euromot IIIa / Tier 3 ✓ trommel exchange 15 minutes, no tools needed