



### AK sorozat Kalapácsos aprító

Típus: AK 235 E

tandemtengelyes gumikerekes  
alvázra szerelt kivitelben

<b>Hajtás</b>	Motor / Teljesítmény	Váltóáramú elektromotor 160 kW
<b>Aprító egység</b>	<b>Kalapács üzem</b>	
	Szélesség	1.480 mm
	Átmérő	900 mm
	Fordulatszám	1.140 – 1.320 min <sup>-1</sup>
	Kalapács tömege	14.5 kg
	Kalapácsok / tépőkarmok száma	16 / 28
<b>Tömeg</b>	Teljes tömeg	15.000 kg
<b>Méreték</b>	Szállítási méret Hossz / Szélesség / Magasság	9.230 / 2.110 / 3.990 mm
<b>Leírás</b>	A Doppstadt AK sorozatú kalapácsos aprítói zöldhulladék, kerti hulladék, biohulladék, előre aprított rönk és gyökerek, fahulladék és fa raklap feldolgozására alkalmas. Különleges alkalmazásokhoz az AK kalapácsos aprítók kombinálhatók más Doppstadt termékekkel, mint például aprító, rosták vagy cukorrépa mosó (például a cukorrépa pépesítéséhez).	
<b>Előnyök</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Kompakt, szennyezőanyagoknak ellenálló szerkezet</li><li>✓ Kisebb felhasználóknak ideális berendezés</li><li>✓ Jól bevált Doppstadt aprítási elv</li><li>✓ Gyorsan cserélhető szerszámok</li><li>✓ Aprítási feladattól függő különböző típusú és anyagú kalapácshegyek</li></ul>	