



AK sorozat

Kalapácsos aprító

Típus: AK 560 Eco-Power

tandemtengelyes gumikerekes
alvázra szerelt kivitelben

| | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Hajtás | Motor / Teljesítmény | MTU 6R 1300 390 kW dízel motor |
| Aprító egység | Kalapács üzem | |
| | Szélesség | 1.750 mm |
| | Átmérő | 1.100 mm |
| | Fordulatszám | 850 – 1.000 min ⁻¹ |
| Tömeg | Kalapács tömege | 14.5 kg |
| | Kalapácsok száma | 36 |
| Tömeg | Teljes tömeg | 19.000 kg |
| Méret | Szállítási méret Hossz / Szélesség / Magasság | 9.700 / 2.500 / 3.960 mm |
| Leírás | A Doppstadt AK sorozatú kalapácsos aprítói zöldhulladék, kerti hulladék, biohulladék, előre aprított rönk és gyökerek, fahulladék és fa raklap feldolgozására alkalmas. Különleges alkalmazásokhoz az AK kalapácsos aprítók kombinálhatók más Doppstadt termékekkel, mint például aprító, rosták vagy cukorrépa mosó (például a cukorrépa pépesítéséhez). | |
| Előnyök | <ul style="list-style-type: none">✓ Különálló garat-egység✓ Szennyezőanyag-ellenállás✓ Rövid beállítási idő✓ Egyemberes művelet✓ Könnyű karbantartás | |